



Technische Daten Abschiebewagen-Light

<u>Abschiebewagen</u>		<u>TSM 160 L Light</u>	<u>TSM 180 L Light</u>	<u>TSM 200 L Light</u>
Fahrzeugpapiere	km/h	40	40	40
Gesamtgewicht	kg	16.000	18.000	20.000
Stützlast	kg	1.000	1.000	2.000
Nutzlast	kg	10.400	12.400	13.600
Muldenlänge	mm	5000	6000	7000
Ladevolumen*	m³	24	27	33
Muldenbreite	mm	2370	2370	2370
Brückenhöhe*	mm	1500	1500	1500
Spurweite	mm	1.950	2.000	2.000
Muldenhöhe	mm	2.000	2.000	2.000
Deichsel		oben	unten	unten
Bereifung		550/45-22.5	550/60-22.5	550/60-22.5
Bremsengröße	mm	400x80	410x120	410x120
Ölverbrauch	ltr	20	20	18
Abstützung vorne		hydr. Stützfuß	hydr. Stützfuß	hydr. Stützfuß

Optionen:

Kornschieber	mm	500x300	500x300	500x300
Aufstiegsleiter		ja	ja	ja
Seitl. Wand steckbar	mm	500 / links	500 / links	500 / links
Verstärkte Federung		ja / 12 to	ja / 12 to	ja / 16 to
Kugelkupplung		K 80 3 to.	K 80 3 to.	K 80 3 to
Bereifung		560/60 R 22.5 Vredestein	560/60 R 22.5 Vredestein	560/60 R 22.5 Vredestein
		560/45 R 22.5 Vredestein	650/50 R 22.5 Vredestein	650/50 R 22.5 Vredestein
		550/50 -22.5 16 PR BKT	-----	-----
Lenkachse		-----	-----	ja / ADR
21 to Gesamtgewicht		-----	-----	ja
Großraumrückwand		Serie	Serie	Serie

Serienausstattung TSM 160 – 200 L Light:

- ~ Tandemaggregat für besten Bodenausgleich, Parabelfederung geschweißt unter dem Muldenrahmen
- ~ Zwei-Leitungs-Druckluftbremsanlage nach EG-Norm, Alb-Regler, Handbremshebel mit Kurbel
- ~ Boden aus Stahlblech 4 mm eckig, Seitenwände 3 mm, Stirnwand 4 mm, Seitenholme aus Hutprofil
- ~ hydraulische Rückwand mit Spezialaufhängung sicher korndicht ohne zu schrauben,
- ~ Abschiebevorrichtung mit doppelwirkendem Hydraulikzylinder,
- ~ Starre Deichsel für Untenanhängung.
- ~ Rahmen, Mulde und Fahrgestell sandgestrahlt, grundiert und einbrennlackiert im Ral-Farbtönen 6018 Gelbgrün
- ~ Elektrische Anlage 12 V mit 3-Kammer-Rechteckleuchten, geschützt montiert, Unterfahrschutz aus Rohr, Kennzeichenbeleuchtung, Dreieckrückstrahler
- ~ 2 Unterlegkeile, hydr. Stützfuß

