



## TSMD (Tandem-Abschiebemulde für Dungstreuaggregat)

<u>Abschiebewagen</u>		<u>TSMD 180 L</u>	<u>TSMD 200 L</u>
Fahrzeugpapiere	km/h	40	40
Gesamtgewicht	kg	18.000	20.000
Stützlast	kg	1.000	2.000
Nutzlast	kg	11.500 / 10100	13.000
Muldenlänge	mm	5.000	6.000
Ladevolumen*	m <sup>3</sup>	18	29
Muldenbreite	mm	2.370	2.370
Brückenhöhe*	mm	1.500	1.290
Spurweite	mm	2.000	2.000
Muldenhöhe	mm	1.500	2.000
Großraumrückwand Höhe	mm	2.000	
Großraumrückwand Länge	mm	1.000	
Deichsel		unten	oben u. unten
Bereifung		550/60 - 22.5 16PR	385/65 R 22.5
Bremsengröße	mm	410x120	420x180
Ölverbrauch	ltr	20	18
Abstützung vorne		hydr. Stützfuß	hydr. Stützfuß
Höhe Dungstreuaggregat	mm	1.600	2.000

### Optionen:

Kornschieber	mm	ja	ja
Aufstiegsleiter		ja	Serie
Seitl. Wand steckbar	mm	500 / links und rechts	500 / links
Seitl. Wand abklappb.	mm	-----	500
Verstärkte Federung		ja / 12 to (unbedingt erforderlich)	ja / 16 to
Kugelumkupplung		K80 3 to	K 80 3 to
Bereifung		560/60 R 22.5 Vredestein	560/60 R 22.5 Vredestein
		650/50 R 22.5 Vredestein	650/50 R 22.5 Vredestein
		-----	700/50-26.5 16 PR Alliance
Lenkachse		-----	ja / ADR o. BPW
21 to Gesamtgewicht		-----	ja
22-23 to Gesamtgew.		-----	ja
Großraumrückwand		Serie	Ja 2000 x 750 mm
Aufsatz 300 mm hoch		-----	ja
Zwangslenkung		-----	ja

#### Ausstattung TSMD 180 L:

- ✓ Dungstreuaggregat mit 2 stehenden Walzen
- ✓ ALB
- ✓ Mulde sandgestrahlt, grundiert, einbrennlackiert
- ✓ Seitenwand 3 mm, Boden- und Stirnwand 4 mm (TSMD 180 L)  
Seiten- und Stirnwand 4 mm, Bodenblech 6 mm (TSMD 200 L)
- ✓ Seitenholme aus Hutprofil
- ✓ Tandemaggregat
- ✓ Parabelfederung

#### Gegen Aufpreis:

- ✓ Stauschieber
- ✓ Weitwinkelgelenk schlepperseitig
- ✓ Zapfwendendurchtrieb ohne Gelenkwelle  
schlepperseitig inkl. Rutschkupplung und Freilauf

**Alle Farben nach RAL-Farbtou, Ihren Angaben entsprechend. Alle Maße sind ca.-Angaben!**