



TSMÜ (Tandem-Abschiebemulde Überladewagen)

| <u>Abschiebewagen</u> | | <u>TSMÜ 210-7 L</u> |
|-----------------------|----------------|---------------------|
| Fahrzeugpapiere | km/h | 40 |
| Gesamtgewicht | kg | 21.000 |
| Stützlast | kg | 3.000 |
| Nutzlast | kg | 11.700 |
| Muldenlänge | mm | 7000 |
| Ladevolumen* | m ³ | 34 |
| Muldenbreite | mm | 2370 |
| Brückenhöhe* | mm | 1.580 |
| Spurweite | mm | 2.200 |
| Muldenhöhe | mm | 2.000 |
| Deichsel | | unten |
| Bereifung | | 650/50 R 22.5 |
| Bremsengröße | mm | 420x180 |
| Ölverbrauch | ltr | 25 |
| Abstützung vorne | | mech. Stützfuß |

Optionen:

| | | |
|-----------------------|----|--|
| Großraumrückwand | mm | Serie |
| Kornschieber | mm | Serie |
| Aufstiegsleiter | | Serie |
| Seitl. Wand steckbar | mm | 500 / links |
| Seitl. Wand abklappb. | mm | 500 |
| Kugelkupplung | | Serie |
| Bereifung | | 700/50 – 26.5 16 PR Alliance 710/50 R 26.5 Alliance |

Serienausstattung TSMÜ 210-7 L:

- ✓ ALB
- ✓ Mulde sandgestrahlt, grundiert, einbrennlackiert
- ✓ Seiten- und Stirnwand 4 mm, Bodenblech 6 mm
- ✓ Seitenholme aus Hutprofil
- ✓ 24 to Boogie-Federaggregat für große Neigung
- ✓ Steuergerät zum Heben und Senken des Aufbaus, öffnen und schließen der Rückwand, Abschieben vor und zurück
- ✓ Großraumrückwand

Alle Farben nach RAL-Farbtönen, Ihren Angaben entsprechend. Alle Maße sind ca.-Angaben!